



Самописець

Тип: KL 60 - 6
KL 60 - 12

Це електронний гібридний принтер з цифровим дисплеєм, що показує номери точок вимірювання і поточну температуру, що відповідає одиниці вимірювання всіх встановлених вхідних значень. Ширина запису 180 мм забезпечує точність практично у всьому діапазоні вимірів. Відображення часу, швидкості подачі паперу, шкали тощо. Управління 7-ма функціональними кнопками на передній панелі.

Технічні дані

Кількість каналів:	6 або 12 (24 на запит)
Вхідні значення:	Тип, K, решта по запиту
Ширина реєстрації:	180 мм (папір)
Довжина паперу:	16 м
Швидкість подачі паперу:	виставляємо 1....1500 мм/час, заводське налаштування 60мм
Погрішність:	$\pm 0,3\%$ виміряної величини (при роздруківці)
Показання:	всього 7 x 7 – світлодіоди, червоні, 15мм висота
Показання каналів:	2 x 7 – світлодіоди
Показання виміряної величини або параметрів:	5 x 7 – світлодіоди
Дискретність:	$\pm 0,2\%$ виміряної величини ± 1 Digit
Напруга:	100...240 VAC, 50/60Гц, макс.60VA
Оточуюче середовище:	0....50 °C, 20....65 %rF, вологість
Товщина стінки панелі	2....6 мм
Виріз панелі:	281 x 281мм
Розміри (ШxВxГ):	288 x 288 x 195 мм (220 мм вкл. реле сигналу)
Вага:	8 кг