



Інверторна установка

Тип: WR 10.5

Установка WR 10.5, інверторного типу, торгової марки WELDOTHERM є дуже компактним приладом, тому ідеально підходить для термічної обробки одного зварного з'єднання.

Завдяки невеликій вазі (18кг) та розміру, її можна використовувати у місцях з обмеженим доступом. Вторинна напруга регулюється від 24В до 65В, що дозволяє використовувати нагрівальні елементи як зі стандартною, так і проміжною напругою. У пам'ять програматора можна занести до 49 програм, кожна з яких має 49 сегментів. Результати процесу т/о записуються в пам'ять програмного регулятора.

Технічні характеристики

Кількість незалежних контурів нагрівання:	1
Напруга на виході:	автоматично: 24...65В (регулюється в 1V- кроках) вручну: 0.....65В (регулюється в 1V- кроках)
Сила струму на виході:	макс. 180А при 60В макс. 160А при 65В
Потужність на виході:	макс. 10,8 кВт
Кількість термопар, що підключаються:	1 x термопара, тип К (NiCr-Ni)
Програмний регулятор / ввід програми (управління):	1, інтегральний / 6 кнопок на передній панелі
Число програм в пам'яті/ сегменти:	всього 49 програм 0 (вручну), 1 (легко), 2...49 програм / кожна по 49 сегментів
Дисплей:	3 x 4-цифрових, 7-сегментів показання параметрів, заданого та фактичного значення, 6 x LED, статусу програми, сигналу тривоги
Межі вимірювання/регулювання:	-40...1350°C / -25...1200°C
Похибка:	± 0,3% от заданої величини ±1 Digit
Вбудована пам'ять для зберігання:	заданого та фактичного значення, напруги і сили струму на виході, потужність на виході, статусу програми
Кнопка ввімкнення / довжина кабелю підключення:	на задній панелі / 3м
Первинна напруга:	3PE, 400В, 50/60Hz, 18А
Розміри (В x Ш x Г) / вага:	370 x 170 x 405 мм / 18,2 кг
Допустиме робоче середовище:	-20...40°C
Захист:	IP20
Акcesуари:	CD диск з посібником користувача та програмним забезпеченням передачі даних на комп'ютер, кабель з адаптером для підключення через флешку USB.